

ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ФУРГОН ГАЗель NEXT




- Объем грузового отсека до 13,5 м³. Высота салона 1927 мм
- Количество мест в кабине — 3–7
- Два варианта колесной базы
- Современные технические решения. Надежные, проверенные комплектующие
- Гарантия 3 года или 150 000 км, интервал ТО — 20 000 км
- Оцинкованный кузов, гарантия от сквозной коррозии 8 лет
- Модернизированная КПП на 330 Н·м с дистанционным приводом
- Дизельный и бензиновый двигатель. Мощность до 149 л. с.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Фургон		Комби	
	A31R22/ A31R23	A31R32/ A31R33	A32R22/ A32R23	A32R32/ A32R33
Количество мест (включая водителя), чел.	3	3	7	7
Габаритные размеры (внутренние) грузового салона автофургона, мм:				
длина	3031	3631	2400	3000
ширина	1860	1860	1860	1860
высота	1927	1927	1927	1927
Объем грузового салона фургона, м ³	11,5	13,5	7,5	9,5
Полная масса, кг	3500		3500	
Масса снаряженного автомобиля, кг	2390/2280	2510/2400	2505/2395	2630/2520
Нагрузка на ось полностью груженого автомобиля, кг				
переднюю	1370/1280	1545/1465	1460/1350	1635/1540
заднюю	2130/2220	1955/2035	2040/2150	1865/1960
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм	170		170	
Минимальный радиус поворота по колею наружного переднего колеса, м	5,7	6,5	5,7	6,5
Контрольный расход топлива (замеряется по специальной методике) при движении с постоянной скоростью, л/100 км:				
60 км/ч	8,5/9,8		8,5/9,8	
80 км/ч	10,3/12,1		10,3/12,1	
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч	130		130	
Углы свеса (с нагрузкой), град.:				
передний	22		22	
задний	14	13	14	13
Максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем с полной нагрузкой, %	26		26	
Погрузочная высота, мм	730		730	

ДВИГАТЕЛЬ	ISF2.8s4129P	ISF2.8s4R148	A274
Тип	Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха		Бензиновый, 4-тактный, впрысковый
Количество цилиндров и их расположение	4, рядное		4, рядное
Диаметр цилиндров и ход поршня, мм	94x100		96,5x92
Рабочий объем цилиндров, л	2,8		2,69
Степень сжатия	16,5		10,0
Максимальная мощность, кВт (л. с.)	88,3 (120)	110 (149,6)	78,5 (106,8)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	3600	3400	4000
Максимальный крутящий момент, нетто, Н·м (кгс·м)	270 (27,5)	330 (33,6)	220,5 (22,5)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	1400–3000	1800–2600	2200–2500



БелГАЗавтосервис
 Единый номер ГАЗ
 в Беларуси:
 +375 17 291 81 11
www.belgaz.by

25 лет
 БелГАЗавтосервис

После подписания данного издания в печать в комплектацию, технические характеристики, доступные цвета, стандартное оснащение и опции, во внешний вид и функции автомобилей ГАЗ могут быть внесены изменения. В иллюстрациях могут быть изображены принадлежности и элементы дополнительной комплектации, не входящие в базовый объем поставки. Возможны отклонения в цветопередаче, обусловленные техникой печати. За консультациями по представленному продукту рекомендуем всегда обращаться к производителю или официальному дилеру ГАЗ.